*ALFASTOP* fr-NKB2

*Brandvertrager voor kerstbomen en kerstversieringen*

## Speciaal voor natuurlijke kerstbomen en kersttakken

Alfastop fr-NKB2 is een vloeistof die is ontwikkeld voor het vlamvertragend impregneren van natuurlijke kerstbomen en kerstversieringen zoals kerstkransen en kersttakken.

Alfastop fr-NKB2 is ongevaarlijk en gebruiksvriendelijk.

KERSTBOMEN KERSTTAKKEN KERSTKRANSEN

Alfastop is een merknaam van Asphalia BV - KvK nummer 09102218
Oeverlandenweg 2A - 7944 HZ - Meppel - 038 - 750 7007 - www.alfastop.nl

## PRODUCTINFORMATIE

Samenstelling
Dit product bestaat uit een waterige oplossing van organische en anorganische zouten. Voor meer informatie vraag het msds document aan.

Opslag
Buiten bereik van kinderen houden. Droog donker en vorstvrij bewaren.

Afvoer
Kleine hoeveelheden mogen via het reguliere afval worden afgevoerd. Grotere productrestanten volgens de lokale voorwaarden deponeren.

Houdbaarheid
Tot 1 jaar na opening van de verpakking.

Milieu en gezondheid
Alfastop fr-NKB2 is niet schadelijk voor het milieu en bestaat volledig uit biologisch afbreekbare stoffen. Het bevat geen broomverbindingen of drijfgassen. Het product droogt kleurloos op.

Alfastop is volledig cradle to cradle (duurzaam) geproduceerd.

Belangrijk
Het product is waterdragend en gemakkelijk oplosbaar in water, hierdoor dient elk met Alfastop behandeld materiaal na contact met water, opnieuw te worden behandeld.

## VERKRIJGBAAR IN

| | fr-NKBs | fr-NKBc | fr-NKB IBC |
|---|---|---|---|
| Verpakking | Sprayflacon | Can | IBC Container |
| Inhoud | 1 liter | 10 liter | 800 liter |
| *Oppervlak* | 5 tot 7 m² | 50 tot 70 m² | 4.000 tot 5.400 m² |

Deze oppervlakte is afhankelijk van het absorberend vermogen van het te behandelen product en mate van verneveling van de sprayapparatuur

## CLASSIFICERINGSRAPPORT

Behandeld product kan mogelijk voldoen aan*:
- ISO 6940 / ISO 6941
- NEN EN 1101 / NEN EN 1102.
- NTA 8007:2007

*De combinatie van het behandelde product met onze brandvertrager dient in zijn uiteindelijk verwerkte vorm (‘end use application’) officieel te worden getest door een extern instituut, gecertificeerd conform EN 17025. Voor meer informatie en andere eisen of normeringen neem contact met ons op.

Rapporten ter inzage
- Rapport nr: Centexbel 43013 E - *(ISO 6940 / ISO 6941)*
- Rapport nr: TNO: 007.84042/01.40 - *(NEN EN 1101 / NEN EN 1102)*

Kersttak:
- Rapport nr: PVH.DVB/10267 (centexbel)

De rapporten zijn uitsluitend geldig voor de proefstukken van het product in de vorm waarin zij werden getest. Rapporten welke op verzoek van klanten zijn gemaakt worden nooit zonder toestemming gedeeld en zijn derhalve niet opgenomen in bovengenoemd overzicht.

## WAARSCHUWINGEN

- In goed gesloten verpakking bewaren.
- Mogelijk irriterend voor de ogen en huid.
- Schadelijk bij opname via de mond.
- Bij morsen of aanraking spoelen met water.
- Kan mogelijk witte uitslag geven op behandeld product.
- Kan mogelijk reageren met onder- of bovenlaag.

## AANSPRAKELIJKHEID

Alfastop aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit foutieve toepassing of verkeerd gebruik.



Alfastop is een merknaam van Asphalia BV - KvK nummer 09102218
Oeverlandenweg 2A - 7944 HZ - Meppel - 038 - 750 7007 - www.alfastop.nl

## GEBRUIKSAANWIJZING

Voor je begint

- Controleer of de omgevingstemperatuur minimaal 5°C is.
- Dek de omgeving, zoals de vloer en al het andere wat niet behandeld moet worden, af met een doek of folie.
- Zorg voor goede ventilatie.
- Test Alfastop op het te behandelen materiaal inclusief mogelijke nabehandeling. Gebruik bijvoorkeur een klein niet zichtbaar gedeelte.
- Gebruik bij het toepassen de meegeleverde sprayflacon, een drukspuit of een vernevelaar met een druk van 3 tot 5 bar.
- Alfastop fr-NKB2 is kant en klaar en mag niet worden verdund.
- Voor gebruik goed omschudden.

Tijdens het impregneren

- Voor een juiste behandeling is 1 liter Alfastop fr-NKB2 toereikend voor 5 á 7 m2. Dit zijn +/- 2 kerstbomen tot 1 meter hoog. Dit is afhankelijk van het absorberend vermogen van de kerstboom.
- Houd de sprayflacon tijdens het impregneren op +/- 20cm van het te behandelen oppervlak.
- Alfastop dient te allen tijde gelijkmatig verdeeld te worden over het oppervlak.
- Impregeneer alle zijden van het materiaal
- Bij de juiste behandeling moet het materiaal handvochtig aanvoelen.

Belangrijk wanneer je klaar bent

- Objecten los van elkaar goed laten drogen. Droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
- Wanneer het product droog is kan het in gebruik worden genomen.
- Was na gebruik je handen.



Alfastop is een merknaam van Asphalia BV - KvK nummer 09102218
Oeverlandenweg 2A - 7944 HZ - Meppel - 038 - 750 7007 - www.alfastop.nl